

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala 129			
1.1		Branża Konstrukcyjno-Budowlana			
1.1.1		Roboty przygotowawcze - ściany , posadzki			
1 d.1.1 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych / 6,85 x 6,3= 43,16	m ²		
		43.16	m ²	43.160	
				RAZEM	43.160
2 d.1.1 .1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 6,85+6,3/x2x1,5=39,45	m ²		
		39.45	m ²	39.450	
				RAZEM	39.450
3 d.1.1 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² / 6,85+6,3/x2x3.55-1,5/=53,92 sufit = 43,16 Razem 97,08	m ²		
			m ²	97.080	
				RAZEM	97.080
1.1.2		Przygotowanie posadzki pod wykładzinę Rekord 43 oraz posadzka			
4 d.1.1 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		43.16	m ²	43.160	
				RAZEM	43.160
5 d.1.1 .2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m	m ²		
		43.16	m ²	43.160	
				RAZEM	43.160
6 d.1.1 .2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wykładzina PCV , grubość całkowita 2,5mm , grubość warstwy użytkowej 1,2 mm , antystatyczna , odporność na poślizg R11 np. Rekord 43 z wywinięciem na ścianę współ do R i M 1,15	m ²		
		43.16	m ²	43.160	
				RAZEM	43.160
7 d.1.1 .2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		43.16	m ²	43.160	
				RAZEM	43.160
8 d.1.1 .2	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 6,85+6,3/x2=26,3	m		
		26.3	m	26.300	
				RAZEM	26.300
1.1.3		Gładzie gipsowe			
9 d.1.1 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 97,08+39,45=136,53	m ²		
		136.53	m ²	136.530	
				RAZEM	136.530
10 d.1.1 .3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 136,53-sufit 43,16=93,37	m ²		
		93.37	m ²	93.370	
				RAZEM	93.370
11 d.1.1 .3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych- 43,16	m ²		
		43.16	m ²	43.160	
				RAZEM	43.160
1.1.4		Malowanie			
12 d.1.1 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np PUTZGRUT 610 lub inny o podobnych właściwościach" - powierzchnie	m ²		
		136.53	m ²	136.530	
				RAZEM	136.530
13 d.1.1 .4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Farba klasa odporności na scieranie na mokro 3 zdolność krycia 2 przy wydajności 7m ² /l np . CapoTrend lub inna o podobnych właściwościach 136.53	m ²		
			m ²	136.530	
				RAZEM	136.530

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.1 .4	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie zabezpieczający matowy tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur do wysokości 2 m- np. Jager lub inny o podobnych właściwościach $6,85+6,3/2 \times 2=52,6$ 52.6	m ² m ²	 52.600	 52.600
2		Sala nr 121		RAZEM	52.600
2.1		Branża Konstrukcyjno-Budowlana			
2.1.1		Roboty przygotowawcze			
15 d.2.1 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych / $9,64 \times 6,05= 58,32$ 58.32	m ² m ²	 58.320	 58.320
				RAZEM	58.320
16 d.2.1 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $/9,64+6,05/2 \times 3,55-1,5/=64,33$ + sufit =58,32 Razem 122,65 122.65	m ² m ²	 122.650	 122.650
				RAZEM	122.650
17 d.2.1 .1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian $9,64+6,05/2 \times 1,5=47,07$ razem = 47,07 47.07	m ² m ²	 47.070	 47.070
				RAZEM	47.070
2.1.2		Przygotowanie posadzki pod wykładziny , wykładziny posadzkowe			
18 d.2.1 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 58.32	m ² m ²	 58.320	 58.320
				RAZEM	58.320
19 d.2.1 .2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 58.32 58.32	m ² m ²	 58.320	 58.320
				RAZEM	58.320
20 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wykładzina PCV , grubość całkowita 2,5mm , grubość warstwy użytkowej 1,2 mm , antystatyczna , odporność na poślizg R11 np. Rekord 43 z wywinieciem na ścianę współ do R i M 1,15 58.32	m ² m ²	 58.320	 58.320
				RAZEM	58.320
21 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 58.32	m ² m ²	 58.320	 58.320
				RAZEM	58.320
22 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane $9,64+6,05/2=31,38$ 31.38	m m	 31.380	 31.380
				RAZEM	31.380
2.1.3		Gładzie gipsowe			
23 d.2.1 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $122,65+47,07=169,72$ 169.72	m ² m ²	 169.720	 169.720
				RAZEM	169.720
24 d.2.1 .3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $169,72-\text{sufit } 58,32=111,4$ 111.4	m ² m ²	 111.400	 111.400
				RAZEM	111.400
25 d.2.1 .3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 58.32	m ² m ²	 58.320	 58.320
				RAZEM	58.320
2.1.4		Malowanie			
26 d.2.1 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np PUTZGRUT 610 lub inny o podobnych właściwościach" - powierzchnie pionowe 169.72	m ² m ²	 169.720	 169.720
				RAZEM	169.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.2.1 .4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem Farba klasa odporności na scieranie na mokro 3 zdolność krycia 2 przy wydajności 7m ² /l np. CapoTrend lub inna o podobnych właściwościach 169.72	m ² m ²	 169.720	 169.720
28 d.2.1 .4	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie zabezpieczający matowy tynków wewnętrznych, podłogi gipsowych i sztablatur do wysokości 2 m- np. Jager lub inny o podobnych właściwościach 9,64+6,05/2x2=62,76 62.76	m ² m ²	 62.760	 62.760
				RAZEM	62.760
3		Sala 126			
3.1		Branża konstrukcyjno-Budowlana			
3.1.1		Roboty przygotowawcze			
29 d.3.1 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9,7x6,35=61,6 61.6	m ² m ²	 61.600	 61.600
				RAZEM	61.600
30 d.3.1 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /9,7+6,35/x2x/3,55-1,5/=65,81 + sufit =61,6 Razem 127,41 127.41	m ² m ²	 127.410	 127.410
				RAZEM	127.410
31 d.3.1 .1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 9,7+6,35/x2x1,5=48,15 razem = 48,15 48.15	m ² m ²	 48.150	 48.150
				RAZEM	48.150
3.1.2		Przygotowanie podłoża pod wykładziny , wykładzina posadzkowa			
32 d.3.1 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 61.6	m ² m ²	 61.600	 61.600
				RAZEM	61.600
33 d.3.1 .2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 61.6	m ² m ²	 61.600	 61.600
				RAZEM	61.600
34 d.3.1 .2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wykładzina PCV , grubość całkowita 2,5mm , grubość warstwy użytkowej 1,2 mm , antystatyczna , odporność na poślizg R11 np. Rekord 43 z wywiniciem na ścianę współ do R i M 1,15 61.6	m ² m ²	 61.600	 61.600
				RAZEM	61.600
35 d.3.1 .2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 61.6	m ² m ²	 61.600	 61.600
				RAZEM	61.600
36 d.3.1 .2	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 9,7+6,63/2=32,1 32.1	m m	 32.100	 32.100
				RAZEM	32.100
3.1.3		Gładzie gipsowe			
37 d.3.1 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 127,41+48,15=175,56 175.56	m ² m ²	 175.560	 175.560
				RAZEM	175.560
38 d.3.1 .3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 175,56-sufit 61,6=113,96 113.96	m ² m ²	 113.960	 113.960
				RAZEM	113.960
39 d.3.1 .3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 61.6	m ² m ²	 61.600	 61.600
				RAZEM	61.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.1.4		Malowanie			
40 d.3.1 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np PUTZGRUT 610 lub inny o podobnych własnościach" - powierzchnie pionowe	m ²		
		175.56	m ²	175.560	
				RAZEM	175.560
41 d.3.1 .4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba klasa odporności na scieranie na mokro 3 zdolność krycia 2 przy wydajności 7m ² /l np . CapoTrend lub inna o podobnych własnościach	m ²		
		175.56	m ²	175.560	
				RAZEM	175.560
42 d.3.1 .4	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie zabezpieczający matowy tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur do wysokości 2 m- np. Jager lub inny o podobnych własnościach	m ²		
		9,7+6,35/x2=64,2 64.2	m ²	64.200	
				RAZEM	64.200
4		Sala 23			
4.1		Branża Konstrukcyjno-Budowlana			
4.1.1		ROBOTY przygotowawcze			
43 d.4.1 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /12+6,15/2x/3,15-1,5/=59,9 + sufit=73,8 Razem 133,7 133.7	m ²		
			m ²	133.700	
				RAZEM	133.700
44 d.4.1 .1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 12+6,15/2x1,5=54,45 razem = 54,45 54.45	m ²		
			m ²	54.450	
				RAZEM	54.450
4.1.2		Gładzie gipsowe			
45 d.4.1 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		133,7+54,45=188,15 188.15	m ²	188.150	
				RAZEM	188.150
46 d.4.1 .2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		188,15-sufit 73,8=114,35 114.35	m ²	114.350	
				RAZEM	114.350
47 d.4.1 .2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		73.8	m ²	73.800	
				RAZEM	73.800
4.1.3		Malowanie			
48 d.4.1 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np PUTZGRUT 610 lub inny o podobnych własnościach" - powierzchnie pionowe	m ²		
		188.15	m ²	188.150	
				RAZEM	188.150
49 d.4.1 .3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba klasa odporności na scieranie na mokro 3 zdolność krycia 2 przy wydajności 7m ² /l np . CapoTrend lub inna o podobnych własnościach	m ²		
		188.15	m ²	188.150	
				RAZEM	188.150
50 d.4.1 .3	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie zabezpieczający matowy tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur do wysokości 2 m- np. Jager lub inny o podobnych własnościach	m ²		
		36,3x2=72,6 72.6	m ²	72.600	
				RAZEM	72.600
4.1.4		Wykonanie magazynku elementów			
51 d.4.1 .4	KNR AT-02 2051-01analogia	Ścianki działowe z płyty HPL gr 20mm do zastosowań wewnętrznych np. KRONO COMPACT 2,8+3/x3=17,4 17.4	m ²		
			m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
52 d.4.1 .4	KNR AT-02 2058-01analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych w gotowych otworach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
53 d.4.1 .4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- kpl z zamkiem i klamką	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4.2		Roboty sanitarne			
54 d.4.2	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
55 d.4.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.4.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskowa	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
57 d.4.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.4.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.4.2	KNR 2-15 0114-01ana- logia	Wężyki w oplocieo śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60 d.4.2	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolaniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Sala nr 06			
5.1		Branża Konstrukcyjno-Budowlana			
5.1.1		Malowanie			
61 d.5.1 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np PUTZGRUT 610 lub inny o podobnych własnościach" - powierzchnie pionowe	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
62 d.5.1 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		Farba klasa odporności na scieranie na mokro 3 zdolność krycia 2 przy wydajności 7m2/l np . CapoTrend lub inna o podobnych własnościach	m ²	70.790	
		70.79		RAZEM	70.790
63 d.5.1 .1	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie zabezpieczający matowy tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych i sztablatur do wysokości 2 m- np. Jager lub inny o podobnych własnościach	m ²		
		32,74x2=65,48	m ²	35.480	
		35.48		RAZEM	35.480