

Załącznik Nr 1

do Umowy Kupna - Sprzedaży

Nr

z dnia

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku” w ramach programu wyrównywania różnic pomiędzy Regionami III.

I. NADWOZIE NA BAZIE SAMOCHODU OSOBOWEGO

1. Zamknięte o wymiarach wnętrza po zabudowie :
 - wysokość min. 1350 mm,
 - długość przedziału pasażerskiego mierzona od fotela kierowcy do tylnych drzwi min. 2900 mm,
 - szerokość min. 1600 mm w najszerszym miejscu przedziału pasażerskiego, zapewniające możliwość jednoczesnego przewożenia 9 osób wraz z kierowcą w pozycji siedzącej i zamiennie min. 7 osób wraz z kierowcą oraz stanowisko wózka inwalidzkiego,
2. Minimalna długość pojazdu 5000 mm,
3. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, otwierające się pod kątem min. 175° – wyposażone dodatkowo w ograniczniki, oraz blokady położenia skrzydeł, z wycieraczką i spryskiwaczem. Prześwit do środka kabiny wysokości min. 1350 mm i szerokości umożliwiającej załadunek wózka inwalidzkiego, wraz z osobą w pozycji siedzącej.
4. Drzwi boczne prawe i lewe przesuwane do tyłu, przeszklone (szyby przyciemniane), odsuwane szybki w II-rzędzie i podświetlanymi stałymi stopniami wewnętrznymi,
5. Ściany boczne przedziału pasażerskiego w II i III-rzędzie przeszklone (szyby przyciemniane), wyłożone wykładziną materiałową, lub PCV, oraz podsufitka wyłożona tkaniną.
6. Podłoga wytrzymała pokryta warstwą antypoślizgową – łatwa w utrzymaniu czystości oraz systemem szybkiego montażu siedzeń w II i III-rzędzie oraz zamiennie dwóch wózków inwalidzkich w III-rzędzie – atestowane mocowanie dla 2 wózków inwalidzkich z pasami bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich).
7. Zderzak przedni i lakierowany w kolorze nadwozia,
8. Kolor do uzgodnienia z wyjątkiem czarnego - metalik.

II. PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI

1. Oświetlenie sufitowe, co najmniej dwupunktowe,
2. Fotele dla 6 osób – z możliwością szybkiego demontażu – fotel II-rzędu kanapa 3 osobowa, fotele III-rzędu pojedyncze demontowane osobno,
3. Stanowisko 2 wózków inwalidzkich w III-rzędzie z atestowanym mocowaniem oraz pasami bezpieczeństwa,
4. Tapicerka odporna na zużycie i zabrudzenia – łatwa w utrzymaniu czystości,
5. Siedzenie pasażera obok kierowcy – dwuosobowe,

III. OGRZEWANIE I WENTYLACJA

1. Ogrzewanie kabiny kierowcy, oraz ogrzewanie przedziału pasażerskiego cieczą chłodzącą silnik,
2. Klimatyzacja kabiny kierowcy,
3. Dodatkowa klimatyzacja przedziału pasażerskiego dla II i III rzędu foteli.

IV. WYPOSAŻENIE POJAZDU

1. Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami oraz zagłówki,
2. Pasy bezpieczeństwa dla wózków inwalidzkich w III-rzędzie,
3. Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny,
4. Fotel kierowcy z możliwością regulacji w pionie i poziomie z podłokietnikiem,
5. Poduszka powietrzna dla kierowcy,
6. Poduszka powietrzna dla pasażera,
7. Elektryczne szyby przednie,
8. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,
9. Komputer pokładowy język komunikatów polski.

V. SILNIK

1. Wysokoprężny z turbodoładowaniem,
2. Pojemność min. 1500 cm³ i mocy min. 100 KM,
3. Wersja silnika min Euro 5 .

VI. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

1. Skrzynia biegów manualna, 6-cio stopniowa do jazdy w przód (w pełni zsynchronizowana) + bieg wsteczny,

VII. ZAWIESZENIE

1. Zawieszenie posiadające fabrycznie (tj. przez producenta pojazdu bazowego) zainstalowane stabilizatory osi przedniej lub tylnej lub zawieszenie niezależne,
2. Napęd kół przedni.

VIII. KOŁA

1. Obręcze kół stalowe o średnicy min. 16 cali,
2. Opony radialne letnie wzmocnione (C).

IX. SYSTEMY WPLYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY

1. Wspomaganie układu kierowniczego,
2. Wspomaganie układu hamulcowego – tarczowy przód i tył,
3. System kontroli jazdy:
 - a. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS),
 - b. System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR),
 - c. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP),
 - d. Lub równoważne.

X. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1. Pełnowymiarowe koło zapasowe (radialne, wzmocnione (C)),
2. Komplet kół zimowych na felgach (opony radialne, wzmocnione (C) o tym samym rozmiarze co letnie),
3. Instalacja elektryczna 12V,
4. Zbiornik paliwa min. 70 l,
5. Zapasowy kluczyk,
6. Asferyczne lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy,
7. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie sterowane,
8. Lampy przeciwmgielne,
9. Radio fabryczne z USB, Bluetooth, minimum 4 głośniki,
10. Światła do jazdy dziennej,
11. Trzecie światło hamowania,
12. Elektrycznie otwierane szyby przednie,
13. Lusterko wsteczne wewnętrzne,

14. Czujniki parkowania z tyłu,
15. Czujnik zmierzchu,
16. Czujnik deszczu,
17. Tempomat,
18. igacja w języku polskim,
19. System monitorujący poziom ciśnienie w oponach,
20. NawApteczka samochodowa typu EURO,
21. Zestaw narzędzi fabrycznych i podnośnik,
22. Dodatkowa gaśnica w przedziale pasażerskim, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa.
23. Pokrowce z eko-skóry na siedziska II i III-rzędu siedzeń,
24. Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe),
25. Homologacja ciężarowa,
26. Homologacja osobowa,
27. Homologacja europejska na pojazd 9-osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

XI. ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIEŻĄ

1. Immobiliser,
2. Autoalarm z niezależnym zasilaniem,
3. Centralny zamek sterowany pilotem (drzwi kierowcy i pasażerów),
4. Blokada drzwi podczas jazdy.

XII. WINDA ZAŁADUNKOWA HYDRAULICZNA

1. Montowana w środku pojazdu do podłogi wyposażona standardowo,
2. Przełączniki służące do opuszczania i podnoszenia windy, lub pilot na kablu spiralnym obsługujący wszystkie funkcje,
3. Bariierka bezpieczeństwa otwierana po opuszczeniu platformy,
4. Migacze, załączane automatycznie przy włączeniu windy,
5. Włącznik windy.
6. Parametry windy:
 - ładowność – 350 kg +/- 20 kg,
 - platforma aluminiowa,
 - wymiary platformy – 1100 x 800 mm (długość x szerokość) +/- 10 cm,
 - masa własna urządzenia – max 145 kg,
 - napięcie instalacji elektrycznej – 12 V,
7. Winda powinna być zamontowana do pojazdu i odebrana przez UDT.

XIII. POZOSTAŁE WYMAGANIA

1. Gwarancja min. 24 miesiące i nie mniejsza niż oferuje producent - na silnik i podzespoły, powłokę lakierniczą i perforację nadwozia,
2. Rok produkcji 2017,
3. Komplet dokumentów wymaganych przy rejestracji pojazdu,
4. Dokumentacja dozorowa windy,
5. Homologacja ciężarowa,
6. Homologacja osobowa,
7. Homologacja europejska na pojazd 9-osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.