NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - CIĄGI PIESZE: skala 1:20

Ciągi piesze – chodniki utwardzone kostką betonową gr. 8cm na podsypce cementowo–piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz podbudowie z gruntocementu stabilizowanego gr. 10cm. Obrzeża betonowe 30x8x100cm, na podsypce cem.–piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z betonu B–15. Należy zapewnić spadek poprzeczny =2%.



PRZEKRÓJ E-E: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - TRAWA SYNTETYCZNA skala 1:20

UWAGA!
Malowanie liniii boiskowych zgodnie z załącznym rysunkiem zagospodarowania terenu.

S6 PRZEKRÓJ C-C ZESKOCZNI DO SKOKU W DAL skala 1:20

wymiar zeskoczni: długość 800cm, szerokość 275cm



Nawierzchnia poliuretanowa typu sandwich 13,8 mm
beton asfaltowy AC8S KR1 - 3 cm
beton asfaltowy AC11W KR1 - 4 cm
podbudowa - KŁSM 0/31,5 - 15 cm
warstwa odsączająca - piasek gruby - 10 cm
(szczegółowy opis warstw w opisie technicznym)

piasek kwarcowy lub rzeczny 25~30cm
warstwa oczyszczająca - geowłóknina
tłuczeń, frakcja 32-63mm - 10cm
żwir 12cm
otoczaki frakcja 20cm 30-40cm
grunt rodzimy

POLSKA INŻYNIERIA ARTUR KLEJNA
Rybki 30, 84–300 Lębork, NIP 841–141–28–37,
e–mail: polskainzynieria@wp.p , tel.+48 693 360 540

Projekt :	*ADAPTACJI BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO - INFORMATYCZNYCH W LĘBORKU NA STADION LEKKOATLETYCZNY*
Adres Inwestycji:	*dz. nr 60/5 obr. 9 Lębork*
Inwestor:	*POWIAT LĘBORSKI* *84–300 Lębork, ul. Czołgistów 5*
Branża:	*ARCHITEKTURA*
Temat rys.	*PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE/ZESKOCZNIE*
projektował::	*Grzegorz Miśnik* uprawniony projektant w specjalności architektonicznej nr upr. 290/Gd/73 UAN/8346/938/89
Skala:	
Data:	*III–2016*
Rys:	*A–8*