



SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ

NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU

UWAGI:

1. KRAWĘŻNIKI BETONOWE OGRANICZAJĄCE ROZBIEG DO SKOKU WZWYŻ POWINNY BYĆ POKRYTE NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ LUB NAKŁADKAMI GUMOWYMI.

2. NA ROZBIEGU NALEŻY OZNACZYĆ KÓŁKAMI ŚREDNICY 5CM OBRYŚ PASA O POGRUBIONEJ NAWIERZCHNI.

POLSKA INŻYNIERIA ARTUR KLEJNA Rybki 30, 84-300 Łęborg, NIP 841-141-28-37, e-mail: polskainzynieria@wp.p, tel.+48 693 360 540	
Projekt : ADAPTACJI BOISK PRZY ZESPOLIE SZKÓŁ MECHANICZNO - INFORMACYJNYCH W ŁĘBORGU NA STADION LEKKOATLETYCZNY	
Adres Inwestycji: dz. nr 60/5 obr. 9 Łęborg	
Inwestor: 84-300 Łęborg, ul. Czołgistów 5	POWIAT ŁĘBORSKI
Brzoza:	ARCHITEKTURA
Temat rys. SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ	
projektant: uprawniony projektant w specjalności: architektonicznej nr upr. 290/Gd/73 UAN/8346/938/89	Grzegorz Miśnik
Skala: 1:250	Data: I-2017
	Rys. A-16