

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1324G

od km 0+375 do km 2+605

długości: 2,230 km

na odc. od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice

1. Stan istniejący

Przebudowa nawierzchni jezdni obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1324G od km 0+375 do km 2+605 na długości 2,230km o szerokości jezdni 5,0m.

Na ww. odcinku występują liczne spękania i ubytki nawierzchni. Jezdnia jest zniszczona.

Pas drogowy posiada szerokość od 11,0m ÷ 22,0m.

Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych jest daszkowy od 1,5% do 2,5%

W profilu podłużnym droga posiada spadki od 0,5% do 1,5%.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe poprzez kratki ściekowe w profilu ulicznym i system rowów przydrożnych.

Istniejące rowy przydrożne są zamulone.

2. Zakres przebudowy

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1324G na w/w odcinku będzie polegała na dokładnym czyszczeniu jezdni, zwłaszcza jej krawędzi, sprysku istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m² oraz ułożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4cm (100kg/m²)

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu KR 2 zgodnie ze specyfikacją WT2

Droga w planie, przekroju poprzecznym i profilu podłużnym zachowa swoje istniejące parametry.

Po wykonaniu robót bitumicznych, zabezpieczone zostaną krawędzie jezdni.

Regulacja pionowa studzienek – kratek ściekowych ulicznych 6szt.