

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

**WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY**

Obiekt **Droga powiatowa nr 1317G - przełom m.Wojciechowo**
Kod CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Budowa **Remont drogi od km 0+780 do km 1+300**

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

**WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY**

Przełom Wojciechowo - Droga powiatowa nr 1317G, km 0+780 - km 1+300

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rozebranie nawierzchni średn.gr.12cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym z wywiezieniem	m2	100,00		
	po stronach wewnętrznych łuków poziomych $100 = 100,00\text{m}^2$				
2	Koryta wykonywane na głębokości 20cm, w gruncie kat. II-IV z wywiezieniem ziemi	m2	100,00		
3	Podbudowy z kruszyw łamanych, YOMAN lub równoważne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	100,00		
4	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	2.600,00		
	km 0+780 - 1+300 $520*5,0 = 2.600,00\text{m}^2$				
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	2.600,00		
6	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	2.600,00		
7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	2.600,00		
8	Ścinanie i plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 20cm z wywiezieniem	m2	1.120,00		
	$(520-240)*2*2,0 = 1.120,00\text{m}^2$				
9	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm z wywiezieniem	m	560,00		
	$(520-240)*2 = 560,00\text{m}$				
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

PRZEDMIAR ROBÓT

Przełom Wojciechowo - Droga powiatowa nr 1317G, km 0+780 - km 1+300

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Rozebranie nawierzchni średn.gr.12cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym z wywiezieniem		
	po stronach wewnętrznych łuków poziomych 100	m2	100,00
	razem	m2	100,00
2	Koryta wykonywane na głębokości 20cm, w gruncie kat. II-IV z wywiezieniem ziemi	m2	100,00
3	Podbudowy z kruszyw łamanych, YOMAN lub równoważne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	100,00
4	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2		
	km 0+780 - 1+300 520 * 5,0	m2	2.600,00
	razem	m2	2.600,00
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	2.600,00
6	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	2.600,00
7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	2.600,00
8	Ścinanie i plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 20cm z wywiezieniem		
	(520 - 240) * 2 * 2,0	m2	1.120,00
	razem	m2	1.120,00
9	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm z wywiezieniem		
	(520 - 240) * 2	m	560,00
	razem	m	560,00