

UWAGI I OZNACZENIA:

- PRZEWODY PIONOWE C.O. Z RUR POLETYLENYMI. ZWUĆ W ŚCIANY + IZOLACJA Ciepłym o grubości jak poniżej:

- Ø 12 - 16mm
- Ø 14 - 16mm
- Ø 16 - 16mm
- Ø 18 - 16mm
- Ø 25 - 16mm
- Ø 32 - 16mm

- GRZEJNIKI PŁYTOWE O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ

- PRODUKCJA PŁYNO + GALERIA GRZEJNIKOWA - PODŁOŻE OD DOŁU LUB Z BOKU

- PRZEWODY POZIOME Z RUR POLIPROPYLENYCH PP-R

- PRZEWODZONY POD STROPY + IZOLACJA Ciepłym J.N.

- Ø 21,3 - 20 mm
- Ø 26,9 - 20 mm
- Ø 33,7 - 30 mm
- Ø 42,4 - 30 mm
- Ø 48,3 - 40 mm
- Ø 57,0 - 50 mm
- Ø 76,1 - 60 mm
- Ø 88,9 - 80 mm
- Ø 26,9 - 20 mm

- AUTOMATYCZNE ODPowietzniki DN 15 + ZAWÓR STOPOWY DN15 NA PIONACH

- PRZEWODY POZIOME W PRZEGRODACH BUDOWY TYPU PE-RT + IZOLACJA

UWAGA:

ŚREDNICE PRZEWODÓW, ARMATURY ODCINAJĄCO - REG. WIELKOŚCI GRZEJNIKÓW I WYNIKI REG. HYDRAULICZNEJ. ŚCIEŁE WGRYSLUKU ROZMINIEGA INSTALACJI C.O.

SPIS POMIESZCZEŃ I PIĘTRO - nowe skrzydło z łącznikiem		
B.201	Lazienka	41,67
B.202	Pokój jadalny	12,14
B.203	Pokój jadalny	12,22
B.204	Pokój łazienkowy	16,62
B.205	Pokój łazienkowy	16,62
B.206	Pokój łazienkowy	16,62
B.207	Pokój łazienkowy	16,62
B.208	Pokój łazienkowy	32,78
B.209	Temna	33,87
B.210	Pokój łazienkowy	16,62
B.211	Pokój łazienkowy	16,62
B.212	Pokój łazienkowy	16,62
B.213	Pokój łazienkowy	16,62
B.214	Pokój łazienkowy	16,62
B.215	Pokój łazienkowy	16,62
B.216	Pokój łazienkowy	16,62
B.217	Kuchnia	16,62
B.218	Kuchnia	16,62
B.219	Brudownia	13,34
B.220	Pokój łazienkowy	11,85
B.221	Pokój łazienkowy	11,80
B.222	Pokój łazienkowy	11,80
B.223	Lazienka	12,34
B.224	Lazienka	12,34
B.225	Kuchnia	19,58
B.226	Korytarz	121,42

RAZEM:

