



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5790/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 31812 (41812N!) GSL_LEBA_NADMORSKA12
Adres: ŁEBA, NADMORSKA 12 A, Powiat Ięborski, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-12-03

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁEBA, NADMORSKA 12 A.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 31812 (41812N!) GSL_LEBA_NADMORSKA12 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytuowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu wewnątrz budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	80	0-12**	24.7	46348
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	80	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	24.7	30489
3	3600	AQQQ NSN	1	180	0-12**	24.7	46348
4	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	180	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	24.7	30489
5	3600	AQQQ NSN	1	270	0-12**	24.7	46348
6	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	270	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	24.7	30489

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zał. instalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6363 23GHz 2x28MHz XPIC<w:br/>NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 250MHz Ericsson	23/80	2297/3389	ANT2/2_0.6 23/80 HPX/HP Ericsson	0.6	187	23

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-12-03	08:30-10:00	4.8	5.2	70.7	70.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-15	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230221

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 8 listopada 2024 o numerze LWIMP/W/395/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-16	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030450

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 8 listopada 2024 o numerze LWIMP/W/395/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-21	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr p lo nu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektryczne go powiększon a o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagne tycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-15	Sonda SW- 16	Wartość			
1	DPP w oknie otwartym pokoju nr 5001 na 5 piętrze budynku przy ul. Nadmorskiej 7d	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	0.1	54°45'55.4" 17°34'12.0"
2	PKP płaszczyzna okna na parterze budynku przy ul. Nadmorskiej 7a	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'55.1" 17°34'13.1"
3	PKP płaszczyzna okna na parterze budynku przy ul. Nadmorskiej 9	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'55.1" 17°34'14.5"
4	PKP Przed wejściem na teren domku letniskowego ul. Nadmorska 9a	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'55.1" 17°34'15.2"
5	DPP przed wejściem na recepcję, na parterze budynku hotelu przy ul. Nadmorskiej 14	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'53.3" 17°34'16.7"
6	PKP płaszczyzna okna na parterze budynku hotelu przy ul. Nadmorskiej 14	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'51.8" 17°34'14.2"
7	PKP drzwi na parterze budynku hotelu przy ul. Nadmorskiej 14	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'51.5" 17°34'13.8"
8	DPP na werandzie na 1 piętrze budynku hotelu przy ul. Nadmorskiej 14	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'52.9" 17°34'16.0"
9	PKP Płaszczyzna okna na parterze budynku hotelu	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'51.1" 17°34'14.2"
10	DPP płaszczyzna okna trwale zamkniętego na 3 piętrze budynku hotelu	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.0" 17°34'13.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	DPP na portierni parterowego budynku hotelu przy ul. Nadmorskiej 12	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.0" 17°34'12.0"
12	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku przy ul. Nadmorskiej 12	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'53.3" 17°34'13.8"
13	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.0" 17°34'14.5"
14	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.4" 17°34'16.7"
15	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.7" 17°34'19.6"
16	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'52.2" 17°34'13.4"
17	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'51.5" 17°34'13.4"
18	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'50.4" 17°34'13.4"
19	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.0" 17°34'10.2"
20	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.0" 17°34'9.1"
21	PKP na az. 306° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'55.1" 17°34'10.9"
22	PKP na az. 290° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.7" 17°34'10.6"
23	PKP na az. 277° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.4" 17°34'10.2"
24	PKP na az. 263° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'53.6" 17°34'10.2"
25	PKP na az. 250° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'53.3" 17°34'10.6"
26	PKP na az. 235° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'52.9" 17°34'10.9"
27	PKP na az. 215° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'52.6" 17°34'11.6"
28	PKP na az. 200° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'52.2" 17°34'12.4"
29	PKP na az. 187° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'52.2" 17°34'13.1"
30	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 187°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'52.6" 17°34'13.1"
31	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 187°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'51.5" 17°34'13.1"
32	PKP na az. 173° w odległości 56m od	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'52.2" 17°34'13.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 180°							
33	PKP na az. 160° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'52.2" 17°34'14.5"
34	PKP na az. 145° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'52.6" 17°34'15.2"
35	PKP na az. 115° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'53.3" 17°34'16.0"
36	PKP na az. 100° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'53.6" 17°34'16.7"
37	PKP na az. 87° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.0" 17°34'16.7"
38	PKP na az. 73° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.4" 17°34'16.3"
39	PKP na az. 60° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.7" 17°34'16.3"
40	PKP na az. 46° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'55.1" 17°34'15.2"
41	PKP na az. 321° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°45'54.7" 17°34'12.7"
-	GKP w odległości 251m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°45'55.4" 17°34'27.5"
-	GKP w odległości 202m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'47.5" 17°34'13.4"
-	GKP w odległości 207m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.4	0.05	54°45'54.0" 17°34'1.9"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-15	Sonda SW-16	Wartość			
1	DPP w oknie otwartym pokoju nr 5001 na 5 piętrze budynku przy ul. Nadmorskiej 7d	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.1	54°45'55.4" 17°34'12.0"
2	PKP płaszczyzna okna na parterze budynku przy ul. Nadmorskiej 7a	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'55.1" 17°34'13.1"
3	PKP płaszczyzna okna na parterze budynku przy ul. Nadmorskiej 9	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'55.1" 17°34'14.5"
4	PKP Przed wejściem na teren domku letniskowego ul. Nadmorska 9a	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'55.1" 17°34'15.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

5	DPP przed wejściem na recepcję, na parterze budynku hotelu przy ul. Nadmorskiej 14	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'53.3" 17°34'16.7"
6	PKP płaszczyzna okna na parterze budynku hotelu przy ul. Nadmorskiej 14	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'51.8" 17°34'14.2"
7	PKP drzwi na parterze budynku hotelu przy ul. Nadmorskiej 14	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'51.5" 17°34'13.8"
8	DPP na werandzie na 1 piętrze budynku hotelu przy ul. Nadmorskiej 14	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'52.9" 17°34'16.0"
9	PKP Płaszczyzna okna na parterze budynku hotelu	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'51.1" 17°34'14.2"
10	DPP płaszczyzna okna trwale zamkniętego na 3 piętrze budynku hotelu	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.0" 17°34'13.8"
11	DPP na portierni parterowego budynku hotelu przy ul. Nadmorskiej 12	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.0" 17°34'12.0"
12	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku przy ul. Nadmorskiej 12	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'53.3" 17°34'13.8"
13	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.0" 17°34'14.5"
14	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.4" 17°34'16.7"
15	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.7" 17°34'19.6"
16	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'52.2" 17°34'13.4"
17	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'51.5" 17°34'13.4"
18	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'50.4" 17°34'13.4"
19	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.0" 17°34'10.2"
20	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.0" 17°34'9.1"
21	PKP na az. 306° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'55.1" 17°34'10.9"
22	PKP na az. 290° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.7" 17°34'10.6"
23	PKP na az. 277° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.4" 17°34'10.2"
24	PKP na az. 263° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'53.6" 17°34'10.2"
25	PKP na az. 250° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'53.3" 17°34'10.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

26	PKP na az. 235° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'52.9" 17°34'10.9"
27	PKP na az. 215° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'52.6" 17°34'11.6"
28	PKP na az. 200° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'52.2" 17°34'12.4"
29	PKP na az. 187° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'52.2" 17°34'13.1"
30	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 187°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'52.6" 17°34'13.1"
31	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 187°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'51.5" 17°34'13.1"
32	PKP na az. 173° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'52.2" 17°34'13.8"
33	PKP na az. 160° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'52.2" 17°34'14.5"
34	PKP na az. 145° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'52.6" 17°34'15.2"
35	PKP na az. 115° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'53.3" 17°34'16.0"
36	PKP na az. 100° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'53.6" 17°34'16.7"
37	PKP na az. 87° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.0" 17°34'16.7"
38	PKP na az. 73° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.4" 17°34'16.3"
39	PKP na az. 60° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.7" 17°34'16.3"
40	PKP na az. 46° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'55.1" 17°34'15.2"
41	PKP na az. 321° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°45'54.7" 17°34'12.7"
-	GKP w odległości 251m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°45'55.4" 17°34'27.5"
-	GKP w odległości 202m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'47.5" 17°34'13.4"
-	GKP w odległości 207m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	54°45'54.0" 17°34'1.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku usługowym pod adresem Nadmorska 7a, z powodu: Budynek zamknięty
B	W budynku usługowym pod adresem Nadmorska 9, z powodu: Hotel zamknięty
C	W budynku usługowym pod adresem Nadmorska 9a, z powodu: Domek letniskowy zamknięty
D	W budynku usługowym pod adresem Nadmorska 14, z powodu: Hotel zamknięty
E	W budynku usługowym pod adresem Nadmorska 14, z powodu: Hotel zamknięty
F	W budynku usługowym pod adresem Nadmorska 14, z powodu: Hotel zamknięty
G	W budynku usługowym pod adresem Nadmorska 14, z powodu: Hotel zamknięty
H	W budynku usługowym pod adresem Nadmorska 12, z powodu: Hotel zamknięty

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-15: 35.1% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-16: 29.9% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 31812 (41812N!) GSL_LEBA_NADMORSKA12, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2024-
12-06 10:30

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:


Date / Data:
2024-12-06
10:54

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 31812 (41812N!) GSL_LEBA_NADMORSKA12 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GSL_LEBA_NADMORSKA12 (41812N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Legenda:	X Brak dostępu X Pion pomiarowy → Kierunek oddziaływania anten sektorowych → Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 31812 (41812N!) GSL_LEBA_NADMORSKA12

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej