

Sopot, dn. 06.05.2021 r.

Prowadzący instalację:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Adres do korespondencji:

MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Aleja Niepodległości 799A
81-810 Sopot

Starosta Lęborski
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Dotyczy: naszego pisma z dnia 22.04.2021 dotyczącego zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej **31824(N!41824) GSL_LEBORK_ABRAHAMA13**.

Działając z upoważnienia **T-Mobile Polska S.A.**, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wnoszę korektę omyłki pisarskiej do zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr **31824(N!41824) GSL_LEBORK_ABRAHAMA13**, zlokalizowanej pod adresem: ul. Abrahama 13, Lębork, woj. pomorskie. Dane ulegają zmianie w następujący sposób:

BYŁO:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

L.p.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji	Wysokość środka elektrycznego anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut lub zakresy azymutów [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
		[MHz]	[m n.p.t.]	[W]	[°]	[°]
1	wewnątrz budynku	900/ 1800	2,8	0	0-360	0/ 0
2	wewnątrz budynku	900/ 1800	2,8	1	0-360	0/ 0
3	wewnątrz budynku	900/ 1800	8,0	0	0-360	0/ 0
4	wewnątrz budynku	900/ 1800	2,8	1	0-360	0/ 0
5	wewnątrz budynku	900/ 1800	8,0	0	0-360	0/ 0
6	wewnątrz budynku	900/ 1800	4,0	0	0-360	0/ 0
7	54°32'09.1"N 17°45'55.3"E	80000	17,0	2818,38	326*	-
8	54°32'09.1"N 17°45'55.3"E	38000	14,0	5,62	39*	-

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°

POWINNO BYĆ:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia

L.p.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji	Wysokość środka elektrycznego anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut lub zakresy azymutów [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
		[MHz]	[m n.p.t.]	[W]	[°]	[°]
1	wewnątrz budynku	900/ 1800	2,8	0,146	0-360	0/ 0
2	wewnątrz budynku	900/ 1800	2,8	0,524	0-360	0/ 0
3	wewnątrz budynku	900/ 1800	8,0	0,202	0-360	0/ 0
4	wewnątrz budynku	900/ 1800	2,8	0,52	0-360	0/ 0
5	wewnątrz budynku	900/ 1800	8,0	0,054	0-360	0/ 0
6	wewnątrz budynku	900/ 1800	4,0	0,022	0-360	0/ 0
7	54°32'09.1"N 17°45'55.3"E	80000	17,0	2818,38	326*	-
8	54°32'09.1"N 17°45'55.3"E	38000	14,0	5,62	39*	-

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Pełnomocnik,