

OŚ.IV.7644-30/10

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735),
- art. 184, art. 188, art. 192, art. 208, art. 210 ust. 3a, art. 211, art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.), **działając z urzędu**

orzekam

zmienić za zgodą stron ostateczną decyzję Starosty Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 29.09.2010r. (z późn. zm.) - pozwolenia zintegrowanego wydanego dla spółki „**Farm Frites Poland**” Spółka Akcyjna w Lęborku przy ul. Abrahama 13 REGON 010367780, NIP 5260017951 na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ziemniaczanych (frytki i placki) klasyfikowanej jako „instalacja do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę”, mieszczącej się w Lęborku, ul. Abrahama 13 na działkach o numerach ewidencyjnych 97/1, 97/2, 97/3 i 97/4 obr. 10 w Lęborku w ten sposób, że:

1. Punkt V.1.1.2. decyzji otrzymuje brzmienie:**„V.1.1.2 Procesy pomocnicze****V.1.1.2.1 KOCIOŁ PAROWY firmy VKK Standardkessel Koethen typu CONDOR HD 06 (E9)**

- Kocioł pracuje na potrzeby pary technologicznej dla parownika oraz na potrzeby ogrzewania tunelu suszącego i pieca smażalniczego,
- Moc cieplna: 19,47 MW,
- Sprawność cieplna: 94,5%
- Współczynnik nadmiaru powietrza: 1,15,
- Zużycie paliwa: 10 mln m³/rok,
- Paliwo podstawowe: gaz ziemny wysokometanowy GZ-50,
- czas pracy emitora: do 8000 h/rok.

PARAMETRY EMITORA nr 9**Emitor otwarty**

wysokość emitora	- 15,5 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 1,20 m,
temperatura gazów	- 200,2 °C = 473,2 K,
prędkość wylotowa gazów	- 11,01 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- kocioł parowy

V.1.1.2.2 KOCIOŁ WODNY kocioł wodny firmy Buderus typu G515 (E10)

- Kocioł pracuje na potrzeby ogrzewania pomieszczeń na terenie zakładu oraz na potrzeby ciepłej wody użytkowej,
- Moc cieplna: 0,314 MW,
- Sprawność cieplna: 94%,
- Współczynnik nadmiaru powietrza: 1,15,
- Zużycie paliwa: 0,1 mln m³/rok,
- Paliwo podstawowe: gaz ziemny wysokometanowy GZ-50,
- czas pracy emitorów: do 8000 h/rok.

PARAMETRY EMITORA nr 10

Emitor otwarty

wysokość emitora	- 10,5 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,25 m,
temperatura gazów	- 200 °C = 473 K,
prędkość wylotowa gazów	- 4,11 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- kocioł wodny

V.1.1.2.3 KOCIOŁ WODNY firmy Buderus Logano typu SK725 (E11)

- Kocioł pracuje na potrzeby ogrzewania pomieszczeń na terenie zakładu oraz na potrzeby ciepłej wody użytkowej,
- Moc cieplna: 1,702 MW,
- Sprawność cieplna: 94%,
- Współczynnik nadmiaru powietrza: 1,15,
- Zużycie paliwa: 0,50 mln m³/rok,
- Paliwo podstawowe: gaz ziemny wysokometanowy GZ-50,
- czas pracy emitorów: do 8000 h/rok.

PARAMETRY EMITORA nr 11

Emitor otwarty

wysokość emitora	- 14,0 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,35 m,
temperatura gazów	- 200 °C = 473 K,
prędkość wylotowa gazów	- 11,88 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- kocioł wodny

V.1.1.2.4 AGREGATY GRZEWCZE (E13, E14, E28, E29, E30 i E31)

- Agregaty 6 szt. patelni obrotowych,
- Moc cieplna: 0,170 MW,
- Sprawność cieplna: 94%,
- Współczynnik nadmiaru powietrza: 1,15,
- Zużycie paliwa: 0,1 mln m³/rok (dla jednego urządzenia),
- Paliwo podstawowe: gaz ziemny wysokometanowy GZ-50,
- czas pracy emitorów: do 7600 h/rok.

PARAMETRY EMITORA nr 13

Emitor otwarty

wysokość emitora	- 13,25 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,20 m,
temperatura gazów	- 193 °C = 466 K,
prędkość wylotowa gazów	- 2,36 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- agregat grzewczy

PARAMETRY EMITORA nr 14

Emitor otwarty

wysokość emitora	- 13,25 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,20 m,
temperatura gazów	- 193 °C = 466 K,
prędkość wylotowa gazów	- 2,36 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- agregat grzewczy

PARAMETRY EMITORA nr 28

Emitor otwarty

wysokość emitora	- 13,25 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,20 m,
temperatura gazów	- 193 °C = 466 K,
prędkość wylotowa gazów	- 2,36 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- agregat grzewczy

PARAMETRY EMITORA nr 29

Emitor otwarty

wysokość emitora	- 13,25 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,20 m,
temperatura gazów	- 193 °C = 466 K,
prędkość wylotowa gazów	- 2,36 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- agregat grzewczy

PARAMETRY EMITORA nr 30

Emitor otwarty

wysokość emitora	- 13,25 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,20 m,
temperatura gazów	- 193 °C = 466 K,
prędkość wylotowa gazów	- 2,36 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- agregat grzewczy

PARAMETRY EMITORA nr 31

Emitor otwarty

wysokość emitora	- 13,25 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,20 m,
temperatura gazów	- 193 °C = 466 K,
prędkość wylotowa gazów	- 2,36 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- agregat grzewczy

V.1.1.2.5 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY JEDNOSTKI KOGENERACYJNEJ TYPU MARELLI MJB 450 LB/4 (E12)

- agregat pracuje na potrzeby wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby zakładu,
- Moc cieplna: 1,2 MW,
- Sprawność cieplna: 45%,
- Współczynnik nadmiaru powietrza: 1,15,
- Zużycie paliwa: 0,65 mln m³/rok,
- Paliwo podstawowe: biogaz,
- czas pracy emitatorów: do 7600 h/rok,

PARAMETRY EMITORA nr 12

Emitor otwarty

wysokość emitora	- 8,5 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,40 m,
temperatura gazów	- 250,2 °C = 523,2 K,
prędkość wylotowa gazów	- 4,62 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- kolumna odsiarczająca o sprawności do 95%,
ilość podłączonych stanowisk	- agregat prądotwórczy.

V.1.1.2.6. KOCIOŁ PAROWY CONDOR HD 0101 (E17)

- kocioł o mocy 10,113 MW z palnikiem gazowo-olejowym,
- kocioł pracuje na cele linii technologicznej służącej do produkcji płatków ziemniaczanych,
- podstawowym źródłem zasilania jest gaz ziemny, palnik olejowy pracuje jako rezerwowe źródło,
- zużycie gazu: 5000 tys. m³,
- zużycie oleju: 70 Mg/rok,
- czas pracy emitatora: do 8000 h/rok.

PARAMETRY EMITORA nr 17

Emitor otwarty

wysokość emitora	- 15,0 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 1,20 m,
temperatura gazów	- 193 °C = 466 K,
prędkość wylotowa gazów	- 5,79 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak,
ilość podłączonych stanowisk	- kocioł parowy CONDOR HD 0101.

V.1.1.2.7 WYTWORNICA PARY JEDNOSTKI KOGENERACYJNEJ TYPU UL-S 4000 x 13 (E32)

- wytwornica pary pracuje na potrzeby wytworzenia pary technologicznej dla parownika (obieraczki parowej) oraz na potrzeby ogrzewania tunelu suszącego i pieca smaźalniczego,
- Moc cieplna: 0,844 MW,
- Sprawność cieplna: 90%,
- Współczynnik nadmiaru powietrza: 1,15,
- Zużycie paliwa: 0,75 mln m³/rok,
- Paliwo podstawowe: biogaz,
- czas pracy emitorów: do 7600 h/rok,

PARAMETRY EMITORA nr 32

Emitor otwarty

wysokość emitora	- 8,5 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,40 m,
temperatura gazów	- 250 °C = 523 K,
prędkość wylotowa gazów	- 3,25 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- kolumna odsiarczająca o sprawności do 95%,
ilość podłączonych stanowisk	- wytwornica pary.

V.1.1.2.8 SPAWALNIA (S1, S2 i S3)

- 4 stanowiska spawalnicze wyposażone w półautomaty do spawania drutem spawalniczym w osłonie CO₂ + Ar,
- Zużycie drutu spawalniczego przez pojedyncze stanowisko: 0,50 Mg/rok,
- Czas pracy emitorów do 4368 h/rok.

PARAMETRY EMITORA (S1)

Emitor zadaszony, boczny

wysokość emitora	- 7,30 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,45 m x 0,45 m,
temperatura gazów	- 20 °C = 293 K,
prędkość wylotowa gazów	- 0,00 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- spawalnica

PARAMETRY EMITORA (S2)

Emitor zadaszony, boczny

wysokość emitora	- 7,30 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,63 m x 0,63 m,
temperatura gazów	- 20 °C = 293 K,
prędkość wylotowa gazów	- 0,00 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- spawalnica

PARAMETRY EMITORA (S3)

Emitor zadaszony, boczny

wysokość emitora	- 7,30 m,
średnica wew. wylotu emitora	- 0,62 m x 0,62 m,
temperatura gazów	- 20 °C = 293 K,
prędkość wylotowa gazów	- 0,00 m/s
urządzenia ochrony środowiska	- brak
ilość podłączonych stanowisk	- spawalnia

2. Pozostałe warunki określone w decyzji nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

Dnia 06.04.2021r. (data wpływu 07.04.2021r.) spółka „**Farm Frites Poland**” Spółka Akcyjna w Lęborku przy ul. Abrahama 13, wystąpiła z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego, wydanego dla instalacji należącej do „Farm Frites Poland” S.A. przeznaczonej do produkcji frytek, placków ziemniaczanych i płatków ziemniaczanych, przez Starostę Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 29.09.2010 roku (ze zm.) Starosta Lęborski po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, decyzją znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 06.07.2021r. dokonał zmiany ww. pozwolenia.

Z uwagi na fakt, że ww. decyzji z dnia 06.07.2021r. w punkcie „V.1.1.2. Procesy pomocnicze” nie ujęto kotła parowego typu STANDARD CONDORKESSEL HD 0101 o mocy 10,113 MW z palnikiem gazowo-olejowym (E17) uwzględnionego we wniosku przedłożonym przez spółkę „Farm Frites Poland” S.A. w Lęborku, Starosta Lęborski pismem znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 17.02.2022r. zwrócił się do spółki „Farm Frites Poland” S.A. w Lęborku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wyrażenie zgody na zmianę z urzędu w trybie art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego decyzji znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 29.09.2010r. (ze zm.) - pozwolenia zintegrowanego wydanego dla spółki „**Farm Frites Poland**” Spółka Akcyjna w Lęborku przy ul. Abrahama 13 REGON 010367780, NIP 5260017951 na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ziemniaczanych (frytki i placki) klasyfikowanej jako „instalacja do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę”, mieszczącej się w Lęborku, ul. Abrahama 13 w ww. zakresie.

Spółka „Farm Frites Poland” S.A. pismem z dnia 14.03.2022r. (data wpływu 16.03.2022r.) złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody ww. zmianę. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem znak GD.RZP.4364.10.2022.WPU z dnia 17.03.2022r. (data wpływu 18.03.2022r.) również poinformował o wyrażeniu zgody na dokonanie ww. zmian.

Starosta Lęborski zawiadomieniem znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 21.03.2022r. poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 29.09.2010r. (z późn. zm.) – pozwolenia zintegrowanego, wydanego spółce Farm Frites Poland S.A. dla instalacji do produkcji wyrobów ziemniaczanych mieszczącej się przy ul. Abrahama 13 w Lęborku.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, po przeprowadzonym postępowaniu stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomieniem z dnia 08.04.2022r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją zebraną w sprawie oraz wniesienia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie. Na powyższe strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Z up. STAROSTY
Violetta Kuźkiewicz-Zajączkowska
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Pouczenie:

Od decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Starosty Lęborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Starosty Lęborskiego.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania może być złożone dopiero po wydaniu decyzji.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Otrzymują:

Wg rozdzielnika

Administratorem danych jest Starosta Lęborski, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: iodo@starostwoleborg.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje powiatu wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie powiatleborgski.bip.gov.pl/klauzula-informacyjna/ oraz w miejscach obsługi klientów.